

Raasm s.330

Artikelnummer: 10023512



| Afmetingen vaste uitvoering | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| serienummer | A | B | C | D | E | F | H |
| S290 | 186 | 140 | 196 | 226 | 110 | 310 | 320 |
| S330 | 186 | 140 | 196 | 226 | 110 | 355 | 365 |
| S390 | 186 | 140 | 196 | 226 | 110 | 400 | 390 |
| S430 | 186 | 140 | 196 | 226 | 115 | 460 | 420 |
| S530 | 203 | 153 | 220 | 258 | 115 | 550 | 510 |
| S540 | 300 | 218 | 228 | 268 | 190 | 550 | 573 |
| S560 | 488 | 399 | 238 | 272 | 368 | 550 | 578 |

| Afmetingen zwenkbare uitvoering | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| serienummer | A | B | C | D | E | F | H |
| S380 | 184 | 146 | 106 | 144 | 110 | 400 | 390 |
| S420 | 208 | 162 | 118 | 164 | 115 | 460 | 420 |
| S520 | 228 | 182 | 154 | 200 | 115 | 560 | 510 |
| S550 | 300 | 218 | 226 | 268 | 190 | 560 | 570 |

Raasm waterhaspel zonder slang RVS tot 200 bar s.330

Deze haspel wordt standaard geleverd zonder slang. Deze is bij te bestellen in verschillende lengtes en diameters.

Eigenschappen

| | |
|---------------------------|--|
| Merk | Raasm |
| Slang | Nee |
| Medium | Water |
| Slanglengte | Geen slang |
| Geschikt voor slanglengte | 12 meter 1/4", 12 meter 5/16", 12 meter 3/8", 8 meter 1/2" |
| Max. werkdruk | 200 bar |
| Aandrijving | Veerbediend |
| Materiaal | RVS 304 |
| Montage | Vast |
| Ingang | 3/8" F |
| Uitgang | 3/8" F |
| Materiaal slang | Zonder Slang |

| | |
|---------------------------|----------|
| Max. werktemperatuur | 130°C |
| Veiligheidsrem | Nee |
| Artikelnummer leverancier | 8332.300 |
| Materiaal Swivel | RVS 304 |
| Materiaal pakkingen | Viton |

Bijpassende accessoires

| | |
|-------------------|----------|
| Raasm zwenkbeugel | 10000442 |
|-------------------|----------|

www.haspeltechniek.nl - info@haspeltechniek.nl